

**Műszaki adatok**

Kivitel változatok		K4G1S24ZX	K4G1S24PX	K4G2S24ZX	K4G2S24PX	K4G3S24ZX	K4G3S24PX
Melegvíz elkészítése	•	fűtő		kombi		külső tárolós	
Üzemanyag típusa	•	földgáz	propángáz	földgáz	propángáz	földgáz	propángáz
Készülék kategória	•	I <sub>2H</sub> I <sub>2E</sub>	I <sub>3P</sub>	I <sub>2H</sub> I <sub>2E</sub>	I <sub>3P</sub>	I <sub>2H</sub> I <sub>2E</sub>	I <sub>3P</sub>
NO <sub>x</sub> besorolás		5					
Kazán teljesítmény tartomány	kW	5–24					
Névleges teljesítmény 50 / 30 °C	kW	P=24					
Névleges teljesítmény 80 / 60 °C	kW	22,2					
Hatékonyág min. teljesítményen 50 / 30 °C	%	< 105					
Hatékonyág név. teljesítményen 80 / 60 °C	%	< 98					
Legnagyobb névleges hőteljesítmény	kW	Q=22,8					
Legkisebb névleges hőteljesítmény	kW	Q=4,6					
Égéstermék maximális hőmérséklete	°C	85					
Kazán befoglaló méretei (szélesség × magasság × mélység)	mm	460 × 720 × 320					
Tömeg	kg	26		27,5		26,5	
Koncentrikus égéstermék elvezetés átmérő	mm	60/100					
Osztott égéstermék elvezetés átmérő	mm	80 / 80					
Minimális teljesítmény 50 / 30 °C	kW	P=5					
Üzemanyag térfogatáram	m <sup>3</sup> .óra <sup>-1</sup>	0,5–2,4	0,2–0,9	0,5–2,4	0,2–0,9	0,5–2,4	0,2–0,9
Égéstermék tömegáram	kg.óra <sup>-1</sup>	8–45					
Expanziós tartály térfogata	l	10					
Maximális üzemi víz túlnyomás	bar	2,5					
Fűtővíz hőmérséklet tartomány	°C	25–85					
Meleg víz hőmérséklet tartomány	°C	•		35–60		35–60	
Üzemanyag csatlakozási túlnyomás	mbar	20	37	20	37	20	37
Zajszint	dB	< 50					
Fűtővíz kimeneti csatlakozás	•	¾"					
Fűtővíz kimeneti csatlakozás (tartály felé)	•	•		½"		½"	
Visszatérő fűtővíz bemeneti csatlakozás	•	¾"					
Tartályból visszatérő fűtővíz bemeneti csatlakozás	•	•		½"		¾"	
Gáz csatlakozó	•	¾"					
Tápfeszültség	•	1/N/PE 230VAC 50 Hz, TN-S					
Elektromos teljesítményfelvétel (szivattyúval együtt)	W	110					
Elektromos védettség	IP	40					